

Rev.: 21/01/16

Decapanti

DEOX 300 LI



#2022

decapante liquido per acciaio serie 300

APPLICAZIONI

- carpenteria
- manutenzione industriale
- mobile e arredamento
- nautica
- officine meccaniche

CARATTERISTICHE

DEOX300LI è la versione liquida del decapante per acciai inox serie 300.

La formulazione è a base di acido nitrico e bifluoruro di ammonio per evitare un aggravamento della classificazione e mantenere comunque velocità ed efficacia.

Le due versioni, liquida e gel, consentono applicazioni in immersione per pezzi sufficientemente piccoli o localizzate anche su superfici verticali.

DEOX 300LI inoltre grazie all'acido nitrico, passiva immediatamente le superfici trattate che non richiedono ulteriore passaggio di passivazione.

L'eliminazione dei residui di saldatura, ossidi superficiali vari che macchiano e rendono difforme l'aspetto superficiale, è veloce e completa, consentendo in poco tempo di riportare l'acciaio inox al suo aspetto originale.

DEOX300LI lascia le superfici trattate lucide, uniformi e brillanti conferendo al manufatto il migliore aspetto possibile.

Indicato per l'industria di produzione serbatoi in acciaio inox nel settore oleario e vitivinivolo, vagoni, carpenteria, macchine di lavaggio, ecc.

MODO D'USO

Utilizzare DEOX 300LI per applicazioni in immersione. Il prodotto è pronto all'uso. Utilizzare in vasche in materiale plastico dotate di coperchio di chiusura e possibilmente aspiratore. Usare a freddo.

Tempi di permanenza nel bagno da 2 a 20 minuti a seconda delle esigenze.

Verificare l'andamento del decapaggio estraendo periodicamente il pezzo dal bagno. A risultato voluto, estrarre e sciacquare abbondantemente con acqua. Non necessita passivazione.

DATI CHIMICO FISICI

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Aspetto | liquido limpido incolore |
| Odore | pungente |
| Punto di fiamma | non infiammabile |
| Peso specifico | 1,200 Kg/litro |
| pH (emuls.5%) | 2,20 +/- 0,30 |
| Idrosolubilità | Solubile |
| Liposolubilità | Insolubile |

SICUREZZA



- H290 Può essere corrosivo per i metalli.
- H302 Nocivo se ingerito.
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH 071 Corrosivo per le vie respiratorie.

AVVERTENZE

L'utilizzo di questi prodotti su acciai diversi dalla serie 300, può provocare annerimento della superficie.

I prodotti sono tossici per ingestione. Adottare tutte le misure preventive possibili e agire con prudenza.

ALTRO

Prima dell'impiego si consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

Eq Srl

© Copyright Eq srl 2014 · Tutti i diritti riservati. Registrato in Italia

P.IVA: 03127810137 | REA: CO-297474 | C.SOCIALE VERSATO: 10000,00€