Rev.: 04/11/22

Solventi

DIELECTRO

#6019

Solvente disossidante per contatti elettrici

APPLICAZIONI

- manutenzione industriale

CARATTERISTICHE

DIELECTRO è un solvente a base di idrocarburi ad altissima resistività formulato per la pulizia e disossidazione dei contatti elettrici.

Grazie alla sua bassissima tensione superficiale e ad una evaporazione lenta, DIELECTRO penetra i depositi di polvere e grassi, sciogliendoli rapidamente. Questa capacità consente di sgrassare perfettamente i morsetti che, puliti, torneranno a favorire il passaggio di corrente abbassando la resistenza e quindi lo sviluppo di calore.

DIELECTRO lascia un leggero velo protettivo che impedisce l'adesione della polvere favorendo le manutenzioni successive.

Indicato per interventi su quadri elettrici, morsettiere, batterie, generatori di corrente e in genere ovunque ci sia un contatto elettrico da ripristinare.

MODO D'USO

Si consiglia di eseguire l’operazione di manutenzione dopo aver tolto tensione all'impianto. Montare la cannula sull’ugello; erogare il prodotto direttamente sul contatto da ripristinare. Lasciare agire qualche istante e spruzzare nuovamente per allontanare lo sporco ammorbidito. Lasciare evaporare prima di ridare tensione.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto	liquido limpido incolore
Odore	tenue
Punto di fiamma	<0°C
Peso specifico	0,760 Kg/litro

Idrosolubilità	Insolubile
Liposolubilità	Solubile

SICUREZZA

- H222 Aerosol altamente infiammabile.
- H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.

AVVERTENZE

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. Utilizzare in luogo ben ventilato. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Risponde al DPR 549/93 sulle sostanze lesive per l’ozono (CEE 89/349- 91/594- 92/3952)

ALTRO

Prima dell’impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e attrezzare gli operatori con i dispositivi individuali di protezione necessari.

© Copyright Eq srl 2014 · Tutti i diritti riservati. Registrato in Italia

P.IVA: 03127810137 | REA: CO-297474 | C.SOCIALE VERSATO: 10000,00€