

Rev.: 19/11/17

Fluidi da taglio

EASYCUT



#6006

Fluido sintetico per maschiatura acciaio

APPLICAZIONI

- automotive
- carpenteria
- manutenzione industriale
- mobile e arredamento
- officine meccaniche

CARATTERISTICHE

EASYCUT è un lubrificante ad elevata viscosità espressamente studiato per le operazioni gravose di maschiatura e filettatura manuali o semiautomatiche.

EASYCUT è formulato con basi sintetiche e additivi EP che impediscono i fenomeni di microsaldatura tra truciolo e utensile causando difetti in finitura o finanche rotture.

EASYCUT è sufficientemente viscoso da restare ben adeso al maschio anche quando questo lavora in orizzontale, ma sufficientemente liquido da favorire la fuoriuscita rapida del truciolo e tenere quindi le temperature dell'utensile più basse.

EASYCUT grazie anche alla base sintetica, svolge un eccellente lavoro nelle maschiature eseguite per rullatura, anche su piccoli diametri, dove non avvenendo l'asportazione di materiale, la pressione esercitata dall'utensile che deforma il metallo causa lo strappo sulle creste soprattutto nella fase di inversione e di uscita.

EASYCUT è particolarmente indicato per acciaio inox, ma lavora bene anche su ferro e derivati di alluminio

MODO D'USO

Agitare bene prima dell'uso; applicare direttamente sull'utensile che deve iniziare a lavorare e/o erogare durante la fase di lavorazione se l'operazione è lunga. Non è necessario rimuovere dai pezzi lavorati.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto

Fluido ocra

Odore	tipico
Punto di fiamma	< 0°C
Peso specifico	0,930 Kg/litro
Idrosolubilità	Insolubile
Liposolubilità	Solubile

SICUREZZA



- H222 Aerosol altamente infiammabile.
 - H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.
-

AVVERTENZE

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50° C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Usare in luogo ben ventilato. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da fiamme e scintille - non fumare. Non respirare gli aerosoli.

Risponde al DPR 549/93 sulle sostanze lesive per l'ozono (CEE 89/349- 91/594- 92/3952)

ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

Eq Srl