Rev.: 04/11/22

Antiadesivi

ALISLY

#6035

Scivolante alimentare spray

APPLICAZIONI

- horeca
- produzioni alimentari

CARATTERISTICHE

ALISLY è uno scivolante formulato con oli sintetici puri e con processi di confezionamento certificati, in modo da garantirne l'impiego in tutta sicurezza anche nell'industria alimentare. Completamente incolore e inodore, ALISLY applicato alle superfici di scorrimento, lascia un leggerissimo velo di scivolante che facilita gli scorrimenti soprattutto su impianti di riempimento automatici aumentando la produttività.

Supera le specifiche FDA 172 – 121/258-2599 (totale atossicità del lubrificante), 121/2568 (totale atossicità di tutti i componenti oleosi) 121/1156-1146-1166 (totale assenza di idrocarburi aromatici) 121/50 caratteristiche degli impianti di preparazione del prodotto.

ALISLY può pertanto essere impiegato anche in tutte le operazioni di laminazione, imbutitura, stampaggio, forgiatura, finitura di articoli metallici che dovranno entrare in diretto contatto con alimenti.

Disponibile anche nella versione liquida, ALISLY/L

MODO D'USO

Spruzzare sulle superfici di scorrimento un velo sottile di ALISLY erogando da una distanza di 20-30cm. Lasciare evaporare per qualche istante il prodotto veicolante. Ripetere l'operazione quando necessario.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto	Liquido incolore
Odore	tenue
Punto di fiamma	-60°C

Peso specifico	0,600Kg/l
Idrosolubilità	Insolubile
Liposolubilità	Solubile

SICUREZZA

- H222 Aerosol altamente infiammabile.
- H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.

AVVERTENZE

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50° C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Usare in luogo ben ventilato. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da fiamme e scintille - non fumare. Non respirare gli aerosoli.

Risponde al DPR 549/93 sulle sostanze lesive per l'ozono (CEE 89/349- 91/594- 92/3952)

ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

© Copyright Eq srl 2014 · Tutti i diritti riservati. Registrato in Italia

P.IVA: 03127810137 | REA: CO-297474 | C.SOCIALE VERSATO: 10000,00€