

Rev.: 29/05/19

Antiadesivi

# BITUMEX ECO



**#4020**

Distaccante per asfalti

---

## APPLICAZIONI

---

## CARATTERISTICHE

BITUMEX ECO è un prodotto distaccante per bitume e asfalto formulato con lubrificanti a base vegetale.

Sostituto ideale del gasolio, si applica a spruzzo con bassa pressione sulle superfici dei cassoni o delle macchine di asfaltatura prima del riempimento con prodotti bituminosi.

BITUMEX ECO ha una consistenza cremosa per ancorarsi più facilmente alle superfici verticali garantendo quindi facilità di distacco anche in condizioni di alto carico e alte temperature.

BITUMEX ECO non agisce come solvente nei confronti del bitume risultando non aggressivo nei confronti dell'asfalto appena posato.

BITUMEX ECO è facile da applicare; la colorazione bianca del prodotto evidenzia in modo inequivocabile la qualità e l'uniformità dell'applicazione.

BITUMEX ECO è la soluzione più ecologica ed economica per l'industria dei lavori stradali.

---

## MODO D'USO

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare direttamente sulle superfici che andranno a contatto con l'asfalto in modo uniforme (facilmente verificabile dalla colorazione assunta dalla superficie dopo applicazione). Procedere al carico. BITUMEX ECO va applicato ad ogni carico.

---

## DATI CHIMICO FISICI

Aspetto	cremoso bianco
Odore	tipico
Punto di fiamma	non infiammabile

<b>Peso specifico</b>	1,000 +/- 0,05 Kg/lit
<b>pH (emuls.5%)</b>	7,50 +/- 0,50
<b>Idrosolubilità</b>	Emulsionabile
<b>Liposolubilità</b>	Disperdibile

---

## **SICUREZZA**

Prodotto classificato non pericoloso

---

## **AVVERTENZE**

L'esposizione a temperature elevate o a sole diretto può causare fluidificazione e separazione. Si consiglia di stoccare all'ombra e comunque a temperatura comprese tra 5 e 40°C.

Nel caso di evidente separazione, prima di applicare il prodotto è consigliabile omogeneizzare con agitazione meccanica.

La diluizione del prodotto può causare la perdita dell'efficacia distaccante e fenomeni di putrefazione legati alla rapida biodegradazione del prodotto. Non diluire.

---

## **ALTRO**

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

**Eq Srl**