

Rev.: 25/08/21

Decapanti

DECALC



#2025

disincrostante per calce e cemento

APPLICAZIONI

- edilizia
- lavori stradali
- manutenzione industriale

CARATTERISTICHE

DECALC è un prodotto per il settore edilizio appositamente studiato per la pulizia con idropulitrice ad alta pressione di superfici sporche di residui inorganici quali cemento, malta, sabbia, ma anche organici, come lo smog.

La sua formulazione acida a base fosforica molto concentrata, consente di poter operare anche ad alta concentrazione senza pizzicore per le vie respiratorie cosa che normalmente accade con prodotti a base cloridrica.

Inoltre DECALC contiene speciali agenti di inibizione della corrosione che consentono di usare il prodotto senza problemi anche per la pulizia delle macchine da cantiere preservando la vernice ed evitando le ossidazioni sulle parti meccaniche esposte.

La presenza di tensioattivi non ionici a bassa schiuma consente di ottenere un ottimo potere emulsionante anche nei confronti degli sporchi organici, come residui di gas incombusti, ossidi organici, fumi, completando l'operazione di pulizia superficiale e senza produrre schiumeggiamenti eccessivi che richiedono lunghe e costose operazioni di risciacquo.

DECALC può quindi essere utilizzato con soddisfazione per la pulizia di facciate civili ed industriali, macchine movimento terra, macchinario da cantiere, ma anche per rimuovere depositi di cemento da superfici in gres, piastrelle, e in genere in tutte le operazioni di cantiere edile

MODO D'USO

Il prodotto è studiato per applicazione con idropulitrice ed è in soluzione concentrata.

Per l'uso su facciate, si consiglia un dosaggio dell' 1-3%.

Per macchinario movimento terra, dosaggi del 5-10%.

Per la rimozione manuale di residui di cemento, applicare diluito al 30-50%.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto	liquido limpido incolore
Odore	lieve
Punto di fiamma	non infiammabile
Peso specifico	1,400 Kg/litro
pH (emuls.5%)	0,50 +/- 0,30
Idrosolubilità	Solubile
Liposolubilità	Insolubile

SICUREZZA



- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

AVVERTENZE

Prima di nebulizzare il prodotto, si consiglia di munirsi degli appositi DPI. Il prodotto non può essere previamente diluito in acqua ma deve essere aspirato dalla idropulitrice concentrato.

ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

Eq Srl