

Rev.: 15/12/17

Fluidi da taglio

EASYCUT/L



#3120

Fluido sintetico per maschiatura ad alta viscosità

APPLICAZIONI

- automotive
- manutenzione industriale
- officine meccaniche

CARATTERISTICHE

EASYCUT/L è un lubrificante ad elevata viscosità espressamente studiato per le operazioni gravose di maschiatura e filettatura manuali o semiautomatiche.

EASYCUT/L è un formulato esente da additivi clorurati o solforizzati e non è aggressivo per i metalli.

EASYCUT/L, a differenza dei comuni lubrificanti cloro-solforizzati, ha una elevata capacità raffreddante che abbassa le temperature di lavoro dell'utensile e ne aumenta la vita.

EASYCUT/L è facilmente lavabile con acqua, vantaggio che consente di lavorare con questo prodotto anche in macchina utensile con emulsione, evitando contaminazione, separazioni, inquinamento e marcescenza.

EASYCUT/L non è pericoloso per gli utilizzatori né per l'ambiente come dimostra l'assenza di etichettatura di sicurezza.

EASYCUT/L è quindi la soluzione più moderna e meno impattiva per le operazioni manuali o semiautomatiche di maschiatura e filettatura.

MODO D'USO

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare direttamente sull'utensile che deve iniziare a lavorare con oliatore o pennello. Per lavorazioni profonde, potrebbe essere necessario irrorare la punta in fase di lavorazione. Se necessario rimuovere con acqua; se interoperazionale, non richiede rimozione.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto fluido giallo chiaro

Odore	tipico
Punto di fiamma	non infiammabile
Peso specifico	1,060 Kg/litro
pH (emuls.5%)	9,00
Idrosolubilità	Solubile
Liposolubilità	Insolubile

SICUREZZA

Prodotto classificato non pericoloso

AVVERTENZE

Nessuna in particolare

ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

Eq Srl

© Copyright Eq srl 2014 · Tutti i diritti riservati. Registrato in Italia
P.IVA: 03127810137 | REA: CO-297474 | C.SOCIALE VERSATO: 10000,00€