

Rev.: 24/05/21

Fluidi da taglio

# EASYCUT/L



**#3120**

Fluido sintetico per maschiatura e filettatura

---

## APPLICAZIONI

- automotive
- manutenzione industriale
- officine meccaniche

---

## CARATTERISTICHE

EASYCUT/L è un lubrificante ad elevata viscosità espressamente studiato per le operazioni gravose di maschiatura e filettatura manuali o semiautomatiche.

EASYCUT/L è un formulato esente da additivi clorurati o solforizzati e non è aggressivo per i metalli.

EASYCUT/L, a differenza dei comuni lubrificanti cloro-solforizzati, ha una elevata capacità raffreddante che abbassa le temperature di lavoro dell'utensile e ne aumenta la vita.

EASYCUT/L è facilmente lavabile con acqua, vantaggio che consente di lavorare con questo prodotto anche in macchina utensile con emulsione, evitando contaminazione, separazioni, inquinamento e marcescenza.

EASYCUT/L non è pericoloso per gli utilizzatori né per l'ambiente come dimostra l'assenza di etichettatura di sicurezza.

EASYCUT/L è quindi la soluzione più moderna e meno impattiva per le operazioni manuali o semiautomatiche di maschiatura e filettatura.

---

## MODO D'USO

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare direttamente sull'utensile con oliatore o pennello. Per lavorazioni profonde, potrebbe essere necessario irrorare la punta in fase di lavorazione. Se necessario rimuovere con acqua; se interoperazionale, non richiede rimozione.

---

## DATI CHIMICO FISICI

Aspetto            fluido giallo chiaro

<b>Odore</b>	tipico
<b>Punto di fiamma</b>	non infiammabile
<b>Peso specifico</b>	1,060 Kg/litro
<b>pH (emuls.5%)</b>	9,00
<b>Idrosolubilità</b>	Solubile
<b>Liposolubilità</b>	Insolubile

---

## **SICUREZZA**

Prodotto classificato non pericoloso

---

## **AVVERTENZE**

Nessuna in particolare

---

## **ALTRO**

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

## **Eq Srl**