

Rev.: 08/01/18

Lubrificanti per industria

IDROL-E



#3011

Fluido biodegradabile per sistemi idraulici

APPLICAZIONI

- automotive
- edilizia
- lavori stradali
- officine meccaniche
- stop oil

CARATTERISTICHE

I prodotti della **serie IDROL E** sono lubrificanti idraulici sintetici di alta qualità ottenuti sintetizzando chimicamente materie prime di origine non petrolifera e provenienti da fonti rinnovabili, opportunamente additivati per ottenere le seguenti caratteristiche:

- **Indici di viscosità naturali >180** per mantenere la propria viscosità e garantire ottime prestazioni anche in condizioni di temperatura notevolmente diverse.
- **Punti di infiammabilità elevati (>280°C)** a garanzia di eccellente stabilità termica che li rende impiegabili anche in impianti che subiscono forti riscaldamenti.
- **Biodegradabilità >60%** come dimostrato dal test OECD 301B.
- Eccellente effetto antischiuma e disaerante per eliminare il più velocemente possibile l'aria che si accumula nel ciclo ed evitare così perdite di carico che possono compromettere il corretto funzionamento della macchina.
- Proprietà anticorrosive, antiossidanti e antiusura (senza zinco) per garantire che il circuito rimanga il più possibile in ottimo stato allungando così i tempi di manutenzione dovuti a svuotamenti o rotture del sistema.
- Proprietà disemulsionanti per separare più facilmente la condensa eventuale che si forma nel circuito per effetto degli sbalzi termici.

La serie IDROL E soddisfa le richieste ISO HLP/HVLP e può essere impiegata con successo in tutte le applicazioni ove venga richiesto un ottimo lubrificante per sistemi idrostatici, di trasmissione di potenza, lubrificazione a circolazione ed a sbattimento non EP, in **alternativa ai comuni "oli idraulici" di estrazione petrolifera**, ovvero:

- macchine utensili

- macchinari per lavori stradali
- macchinari per edilizia
- presse.

La serie IDROL E trova la sua più importante applicazione in impianti particolarmente esposti al rischio d'incendio avendo la proprietà di ridurre la possibilità d'innesco da parte di fiamme libere in quanto caratterizzata da un buon potere autoestinguente nonché in tutte le applicazioni all'aperto dove la rottura di un circuito idraulico può portare a contaminazione del suolo.

MODO D'USO

Vuotare completamente il circuito dall'olio precedente; in caso di forti contaminazioni con acqua e/o ossidi metallici, si consiglia di eseguire un lavaggio completo del circuito prima di inserire il prodotto nuovo. Caricare il prodotto nel circuito tal quale.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto	limpido ocra
Odore	tipico
Punto di fiamma	>270°C
Peso specifico	0,920 Kg/litro
Idrosolubilità	Insolubile
Liposolubilità	Solubile
Viscosità 40°C	32-46-68
Punto di scorrimento	-30°C

SICUREZZA

Prodotto classificato non pericoloso

AVVERTENZE

I prodotti della serie IDROL E hanno dimostrato eccellenti caratteristiche di detergenza che possono tuttavia portare alla rimozione da circuiti vecchi dei depositi di additivi di oli precedenti. Si consiglia di verificare l'efficienza dei filtri con maggiore frequenza nel primo periodo d'impiego.

Prima di caricare l'olio nel circuito, verificare che la viscosità richiesta dal manuale del macchinario e quella

dell'olio che si sta per utilizzare corrispondano.

ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalita? d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

Eq Srl

© Copyright Eq srl 2014 · Tutti i diritti riservati. Registrato in Italia
P.IVA: 03127810137 | REA: CO-297474 | C.SOCIALE VERSATO: 10000,00€