

Rev.: 08/02/16

Prodotti anticorrosivi

NOOX 5



#3705

anticorrosivo oleoso DW a basso spessore

APPLICAZIONI

- automotive
- manutenzione industriale
- officine meccaniche

CARATTERISTICHE

NOOX 5 è un protettivo anticorrosivo oleoso a basso spessore con caratteristica de-watering.

NOOX 5 applicato sulla superficie da proteggere anche umida o bagnata da soluzioni acquose o emulsioni per lavorazioni meccaniche, elimina l'acqua formando una pellicola oleosa leggera che consente, dopo asciugatura in aria, di separare la superficie metallica dal contatto con l'ambiente esterno. Applicazione ideale è la rimozione di oli emulsionabili alla fine di processi di lavorazione; attraverso immersione in NOOX 5 si eliminano i residui di emulsione e acqua, ottenendo il pezzo protetto e, dopo soffiatura, asciutto e pronto da immagazzinare o confezionare.

NOOX 5 è quindi ideale per le operazioni di immagazzinamento interoperazionale e di stoccaggio in ambienti chiusi e confinati per un periodo di 1-3 mesi. Il residuo di protettivo è sufficientemente sottile da non richiedere rimozione prima delle fasi successive, ma anzi, NOOX 5 lascia una finitura superficiale lucida che migliora l'aspetto del manufatto.

MODO D'USO

Il prodotto è pronto all'uso. Per l'applicazione come de-watering, si consiglia l'immersione dei pezzi nel prodotto tal quale. Come protettivo interoperazionale può essere applicato a pennello, a spruzzo a bassa pressione, con trigger per solventi o per immersione. Lasciare asciugare all'aria.

Qualora la pratica lavorativa indichi condizioni di stoccaggio drasticamente diverse da quelle indicate, contattare il nostro ufficio tecnico allo 031/396028 o per urgenze al 335/8403031.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto	liquido limpido ocre
Odore	caratteristico
Punto di fiamma	> 62°C
Peso specifico	0,785 Kg/litro
Idrosolubilità	Insolubile
Liposolubilità	Solubile

SICUREZZA



- H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- EUH 066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

AVVERTENZE

NOOX 5 è un ottimo protettivo con eccellente effetto de-watering. Nel caso di trattamento su manufatti che abbiano cavità cieche, verificare che nel processo di applicazione, i residui acquosi presenti nelle stesse siano effettivamente eliminati e non solo coperti dal protettivo. Eventualmente prevedere un ciclo con rotazioni o il soffiaggio previa immersione.

Nel caso di stoccaggi per periodi più lunghi (3-6 mesi) in magazzini chiusi, si consiglia di utilizzare NOOX 6; da 6 a 12 mesi consigliamo NOOX 10.

ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

Eq Srl