

Rev.: 18/02/15

Antiadesivi

# NOSPOT S50



**#4006**

antiadesivo per scorie di saldatura

---

## APPLICAZIONI

- automotive
- manutenzione industriale
- officine meccaniche

---

## CARATTERISTICHE

NOSPOT S-50 è una emulsione stabile a base di polidimetilsilossani modificati sovraverniciabili appositamente formulata per evitare che in fase di saldatura, gli schizzi di metallo fuso possano aderire alle superfici rovinando l'aspetto del manufatto e rendendo difficoltosa l'operazione di finitura superficiale.

NOSPOT S-50, applicato in nebulizzazione su superfici metalliche che devono essere saldate, forma un velo leggerissimo, prontamente lavabile, uniforme che evita la microsaldatura degli schizzi di metallo fuso.

Con NOSPOT S-50 quindi la pulizia della superficie dopo saldatura diventa una operazione semplice in quanto basta lavare, come spesso accade prima di una verniciatura, con idropulitrice o altro, per eliminare le scorie e i residui che eventualmente fossero rimaste.

NOSPOT S-50 è sicuro per gli utilizzatori in quanto non contiene sostanze pericolose come testimonia l'assenza di etichettatura sul prodotto. Inoltre, anche durante la fase di saldatura, il surriscaldamento non produce fumi acri o fastidiosi. NOSPOT S-50 inoltre è particolarmente pratico in quanto già pronto all'uso.

---

## MODO D'USO

Erogare NOSPOT S-50 puro o in diluizione massima del 30%, con l'apposito sprayer nebulizzatore (o con sprayer già disponibili) sulla lamiera prima di eseguire l'operazione di saldatura, nelle torce o nei robot automatizzati nella zona dell'ugello. E' sufficiente uno strato minimo. Lavare prima di eseguire verniciature.

---

## DATI CHIMICO FISICI

---

## **SICUREZZA**

Prodotto classificato non pericoloso

---

## **AVVERTENZE**

Anche se formulato con polidimetilsilossani modificati sovraverniciabili, se l'applicazione è eccessiva e/o il lavaggio prima della verniciatura non sufficientemente accurato, potrebbero presentarsi problemi di occhiatura. Nel caso non si desidera avere a che fare con siliconi, nemmeno modificati, suggeriamo NOSPOT SF e NOSPOT SF/D.

---

## **ALTRO**

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e attrezzare gli operatori con i dispositivi individuali di protezione necessari.

**Eq Srl**

© Copyright Eq srl 2014 · Tutti i diritti riservati. Registrato in Italia  
P.IVA: 03127810137 | REA: CO-297474 | C.SOCIALE VERSATO: 10000,00€