

Rev.: 27/07/21

Sgrassanti

PMC 3



#2201

Sgrassatore alcalino per forni autopulenti

APPLICAZIONI

- horeca

CARATTERISTICHE

PMC 3 e PMC 3 GEL sono i due prodotti ideali per la rimozione di residui di cottura da griglie, forni, pentole, fornelli.

Sono formulati ad altissima concentrazione di alcali caustici e agenti disincrostanti e bagnanti che consentono con una semplice applicazione di recuperare situazioni impossibili.

I PMC 3 si applicano tal quali alla superficie incrostata e si lasciano agire. L'alcalinità trasportata in profondità dagli agenti di superficie riuscirà ad ammorbidire e saponificare il deposito che, con un colpo di spugna e un risciacquo sarà dissolto lasciando la superficie pulita come se fosse nuova.

La versione liquida è per applicazioni in immersione o per i forni a spruzzo autopulenti; la versione gel per le applicazioni in forni, piani di cottura, pentole, griglie.

MODO D'USO

Attenzione! PMC 3 è un prodotto caustico; munirsi di guanti e occhiali di protezione.

PMC 3 per forni autopulenti; caricare il serbatoio con prodotto puro. Avviare il ciclo di lavaggio. Verificare l'efficienza del risciacquo verificando con acqua l'assenza di schiuma.

Per griglie: mettere in immersione la griglia e lasciarla per 15-30' a seconda del livello di incrostazione. Rimuovere dal bagno e sciacquare con acqua corrente aiutandosi con una spugna per la rimozione dei residui più incrostati. Eventualmente allungare i tempi di immersione.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto liquido limpido marrone

Odore	tipico
Punto di fiamma	non infiammabile
Peso specifico	1,275 Kg/litro
pH (emuls.5%)	13,20 +/- 0,50
Idrosolubilità	Solubile
Liposolubilità	Insolubile

SICUREZZA



- H302 Nocivo se ingerito.
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

AVVERTENZE

Il prodotto è formulato con potassa caustica ad alta concentrazione. Usare solo su pentole, griglie, forni, utensili in acciaio. Non usare su alluminio o su materiale sensibile all'alcalinità.

Per evitare ustioni chimiche munirsi di guanti e occhiali di protezione.

ALTRO

Si consiglia, prima dell'impiego, di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

Eq Srl

© Copyright Eq srl 2014 · Tutti i diritti riservati. Registrato in Italia

P.IVA: 03127810137 | REA: CO-297474 | C.SOCIALE VERSATO: 10000,00€