

Rev.: 06/09/22

Fluidi da taglio

# REVOLUB S-EP



**#3488**

Semisintetico EP, multimetallo, SENZA BIOCIDA

---

## APPLICAZIONI

---

## CARATTERISTICHE

Fluido lubrorefrigerante **semisintetico con additivazione EP** progettato per essere **performante e sicuro**, REVOLUB/S EP è il perfetto connubio tra usabilità, **prestazione di taglio**, durabilità, **sicurezza**.

Con il **sistema di controllo senza biocidi EQ-GUARD** l'emulsione è **priva di sostanze tossiche o sensibilizzanti**, una garanzia di usabilità per gli operatori e una **facilitazione per l'RSPP nella gestione del rischio chimico**.

La stabilità e l'equilibrio di REVOLUB/S EP permettono di **evitare gli interventi correttivi con biocidi o alcalinizzanti**; basta **agire sulla concentrazione in vasca per ripristinare condizioni ottimali** di esercizio.

L'**additivazione EP** permette di ottenere **prestazioni al taglio eccellenti**, allungando la vita degli utensili e garantendo finiture superficiali di pregio, sia su **metalli ferrosi** che su **leghe di alluminio**.

Un prodotto per tutti i metalli: la scelta oculata degli ingredienti, permette di ottenere una applicabilità multimetallo unica, risolvendo il problema di quelle officine che lavorano materiali diversi.

**Eccellente protezione anticorrosiva di pezzi e macchina** come dimostrato dal superamento del test DIN 51360/2 al 2%.

---

## MODO D'USO

Sanificare la vasca aggiungendo all'olio esausto l'1-2% di REVOCLEAN e lasciare agire per 48h. Svuotare e sciacquare con acqua corrente. Su vasca vuota e sanificata, caricare l'emulsione di REVOLUB/S EP alle concentrazioni suggerite nella tabella riportata nella sezione "esempi di applicazioni".

---

## DATI CHIMICO FISICI

Aspetto

Fluido giallo chiaro

<b>Odore</b>	tenue caratteristico
<b>Punto di fiamma</b>	non infiammabile
<b>Peso specifico</b>	0,990 +/- 0,020 Kg/l
<b>pH (emuls.5%)</b>	9,40 +/- 0,20
<b>Idrosolubilità</b>	Emulsionabile
<b>Liposolubilità</b>	Parziale
<b>Viscosità 40°C</b>	40cSt
<b>Indice rifrattometrico</b>	1.10

---

## SICUREZZA

Prodotto classificato non pericoloso

---

## AVVERTENZE

Conservare in imballo originale al riparo dalla luce solare e a temperature comprese tra 5 e 45°C.

---

## ALTRO

La concentrazione del 5% è necessaria per il corretto funzionamento del sistema EQ-GUARD. Concentrazioni inferiori possono non essere sufficienti per evitare presenza batterica.

**Eq Srl**

© Copyright Eq srl 2014 · Tutti i diritti riservati. Registrato in Italia  
P.IVA: 03127810137 | REA: CO-297474 | C.SOCIALE VERSATO: 10000,00€