

Rev.: 27/07/21

Fluidi da taglio

REVOSYNT



#3491

Sintetico multimetallo per rettifica SENZA BIOCIDA

APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE

Fluido da rettifica sintetico progettato per essere performante e sicuro, REVOSYNT è il perfetto connubio tra usabilità, durabilità e sicurezza.

Con il sistema di controllo senza biocidi EQ-GUARD la soluzione è priva di sostanze tossiche o sensibilizzanti, un deciso miglioramento per gli operatori che inalano le nebbie e si bagnano le mani ad ogni manipolazione dei pezzi lavorati ma anche una facilitazione per l'RSPP nella gestione del rischio chimico.

REVOSYNT non richiede interventi correttivi in uso con biocidi o alcalinizzanti; è sufficiente agire sulla concentrazione in vasca per ripristinare condizioni ottimali di esercizio.

Un prodotto per tutti i metalli: la scelta oculata degli ingredienti, permette di ottenere una applicabilità multimetallo unica, risolvendo il problema di quelle officine che lavorano materiali diversi.

Eccellente protezione anticorrosiva di pezzi e macchina come dimostrato dal superamento del test DIN 51360/2 al 2%.

MODO D'USO

Sanificare la vasca aggiungendo all'olio esausto l'1-2% di REVOCLEAN e lasciare agire per 48h. Svuotare e sciacquare con acqua corrente. Su vasca vuota e sanificata, caricare l'emulsione di REVOSYNT alla concentrazione del 3% rifrattometrico

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto	Liquido limpido incolore
Odore	tenue tipico
Punto di fiamma	non infiammabile

Peso specifico	1,000 +/- 0,020 Kg/l
pH (emuls.5%)	9,00 +/- 0,30
Idrosolubilità	Solubile
Liposolubilità	Insolubile
Indice rifrattometrico	2

SICUREZZA

Prodotto classificato non pericoloso

AVVERTENZE

Conservare in imballo originale al riparo dalla luce solare e a temperature comprese tra 5 e 45°C.

ALTRO

La concentrazione del 3% è necessaria per il corretto funzionamento del sistema EQ-GUARD. Concentrazioni inferiori possono non essere sufficienti per evitare presenza batterica.

Eq Srl