

Rev.: 13/11/20

Prodotti particolari

# RIMOSIL/R



**#1040**

Rimuovi silicone rapido

---

## APPLICAZIONI

---

## CARATTERISTICHE

RIMOSIL/R è un solvente a rapida evaporazione particolarmente idoneo per le operazioni di rimozione di residui di collanti, gomme, oli siliconici non ancora polimerizzati.

Usato puro su un panno in microfibra o PANNO TNT, permette in un solo passaggio di rimuovere le eccedenze nelle giunture e di mantenere la finitura superficiale inalterata.

La sua rapida asciugatura rende l'operazione immediata.

L'odore molto leggero e la totale assenza di residui permette l'utilizzo anche in carrozzeria prima della verniciatura

---

## MODO D'USO

RIMOSIL/R è pronto all'uso. Si consiglia di bagnare il panno con il prodotto appoggiandolo al collo del flacone e capovolgendo il contenitore. Passare velocemente sul residuo; se necessario, girare lato del panno e ripassare. Non è necessario asciugare. Verificare in controluce l'eliminazione del residuo.

---

## DATI CHIMICO FISICI

<b>Aspetto</b>	Liquido limpido
<b>Odore</b>	Caratteristico
<b>Punto di fiamma</b>	< 0°C
<b>Peso specifico</b>	0,720 Kg/lit
<b>pH (emuls.5%)</b>	N.A.
<b>Idrosolubilità</b>	Insolubile

---

## SICUREZZA



- H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

---

## AVVERTENZE

Nel periodo estivo, se l'azione è troppo rapida, è consigliabile usare la versione ad evaporazione più lenta, RIMOSIL/L

---

## ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.