

Rev.: 25/08/21

Solventi

RIMOSIL/R



#1040

Rimuovi silicone rapido

APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE

RIMOSIL/R è un solvente a rapida evaporazione particolarmente idoneo per le operazioni di rimozione di residui di collanti, gomme, oli siliconici non ancora polimerizzati.

Usato puro su un panno in microfibra o PANNINO TNT, permette in un solo passaggio di rimuovere le eccedenze nelle giunture e di mantenere la finitura superficiale inalterata.

La sua rapida asciugatura rende l'operazione immediata.

L'odore molto leggero e la totale assenza di residui permette l'utilizzo anche in carrozzeria prima della verniciatura

MODO D'USO

RIMOSIL/R è pronto all'uso. Si consiglia di bagnare il panno con il prodotto appoggiandolo al collo del flacone e capovolgendo il contenitore. Passare velocemente sul residuo; se necessario, girare lato del panno e ripassare. Non è necessario asciugare. Verificare in controluce l'eliminazione del residuo.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto	Liquido limpido
Odore	Caratteristico
Punto di fiamma	< 0°C
Peso specifico	0,720 Kg/lit
pH (emuls.5%)	N.A.
Idrosolubilità	Insolubile

SICUREZZA



- H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

AVVERTENZE

Nel periodo estivo, se l'azione è troppo rapida, è consigliabile usare la versione ad evaporazione più lenta, RIMOSIL/L

ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.