

Rev.: 06/09/22

Fluidi da taglio

# SAFECUT OP



**#3139**

fluido sintetico per asportazioni leggere

---

## APPLICAZIONI

- carpenteria
- mobile e arredamento
- officine meccaniche
- serramentisti

---

## CARATTERISTICHE

SAFECUT OP è un olio sintetico a bassa viscosità espressamente studiato per le operazioni di asportazione di truciolo in nebulizzazione.

SAFECUT OP ha una elevatissima untuosità che consente al prodotto di lubrificare perfettamente gli utensili e garantirne la durata nel tempo anche con dosaggi minimi. A differenza dei prodotti tradizionali per nebulizzazione, SAFECUT OP è in grado di sostenere anche lavorazioni di foratura e maschiatura su materiali ferrosi e alluminio semplicemente variando il quantitativo dosato.

Assolutamente inodore e privo di IPA, non aggredisce plastiche, gomme, vernici né polimeri in genere, risultando innocuo anche per i macchinari da lavoro.

Nonostante la nebulizzazione, SAFECUT OP lascia la zona di lavoro praticamente pulita e asciutta evitando i rischi di scivolamento.

---

## MODO D'USO

SAFECUT OP si usa puro, applicandolo direttamente sulla zona di lavoro con ugelli a nebulizzazione o a goccia.

---

## DATI CHIMICO FISICI

Aspetto	Fluido limpido incolore
Odore	inodore

<b>Punto di fiamma</b>	>180°C
<b>Peso specifico</b>	0,860 Kg/litro
<b>Idrosolubilità</b>	Insolubile
<b>Liposolubilità</b>	Solubile
<b>Viscosità 40°C</b>	8 cSt
<b>Punto di scorrimento</b>	5°C

---

## SICUREZZA

Prodotto classificato non pericoloso

---

## AVVERTENZE

Poiché esistono diversi tipi di verniciatura, onde evitare possibili problemi di aderenza, prima dell'applicazione si consiglia di testare la tenuta della vernice applicando il prodotto su un campione di materiale e verificarne il comportamento.

SAFECUT OP è un prodotto che teme il gelo; a temperature inferiori ai 5°C può formare depositi cristallini. Si consiglia di mantenere a temperature superiori ai 15°C.

---

## ALTRO

Si consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione prima dell'impiego.

## Eq Srl

© Copyright Eq srl 2014 · Tutti i diritti riservati. Registrato in Italia

P.IVA: 03127810137 | REA: CO-297474 | C.SOCIALE VERSATO: 10000,00€