

Rev.: 06/09/22

Fluidi da taglio

SAFECUT OP



#3139

fluido sintetico per asportazioni leggere

APPLICAZIONI

- carpenteria
- mobile e arredamento
- officine meccaniche
- serramentisti

CARATTERISTICHE

SAFECUT OP è un olio sintetico a bassa viscosità espressamente studiato per le operazioni di asportazione di truciolo in nebulizzazione.

SAFECUT OP ha una elevatissima untuosità che consente al prodotto di lubrificare perfettamente gli utensili e garantirne la durata nel tempo anche con dosaggi minimi. A differenza dei prodotti tradizionali per nebulizzazione, SAFECUT OP è in grado di sostenere anche lavorazioni di foratura e maschiatura su materiali ferrosi e alluminio semplicemente variando il quantitativo dosato.

Assolutamente inodore e privo di IPA, non aggredisce plastiche, gomme, vernici né polimeri in genere, risultando innocuo anche per i macchinari da lavoro.

Nonostante la nebulizzazione, SAFECUT OP lascia la zona di lavoro praticamente pulita e asciutta evitando i rischi di scivolamento.

MODO D'USO

SAFECUT OP si usa puro, applicandolo direttamente sulla zona di lavoro con ugelli a nebulizzazione o a goccia.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto	Fluido limpido incolore
Odore	inodore

Punto di fiamma	>180°C
Peso specifico	0,860 Kg/litro
Idrosolubilità	Insolubile
Liposolubilità	Solubile
Viscosità 40°C	8 cSt
Punto di scorrimento	5°C

SICUREZZA

Prodotto classificato non pericoloso

AVVERTENZE

Poiché esistono diversi tipi di verniciatura, onde evitare possibili problemi di aderenza, prima dell'applicazione si consiglia di testare la tenuta della vernice applicando il prodotto su un campione di materiale e verificarne il comportamento.

SAFECUT OP è un prodotto che teme il gelo; a temperature inferiori ai 5°C può formare depositi cristallini. Si consiglia di mantenere a temperature superiori ai 15°C.

ALTRO

Si consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione prima dell'impiego.

Eq Srl