

Rev.: 04/06/19

Antiadesivi

SALDAFACILE

#6022500

Antipallini



APPLICAZIONI

- automotive
- carpenteria
- manutenzione industriale
- mobile e arredamento

CARATTERISTICHE

SALDAFACILE è un antisaldante totalmente esente da silicuri e silicuri modificati. Nebulizzato su superfici metalliche che devono essere saldate, forma un velo leggerissimo che evita la microsaldatura degli schizzi di metallo fuso durante le operazioni di saldatura velocizzando le successive operazioni di pulitura superficiale.

Con SALDAFACILE la pulizia della superficie dopo saldatura diventa quindi una operazione semplice poiché basta lavare, come spesso accade prima di una verniciatura, con idropulitrice o altro, per eliminare le scorie che eventualmente fossero rimaste.

La rapida asciugatura del prodotto nebulizzato assicura l'assenza di soffiature in fase di saldatura consentendo di ottenere ottime finiture.

SALDAFACILE è sicuro per gli utilizzatori in quanto non contiene sostanze pericolose come testimonia l'assenza di etichettatura sul prodotto. Inoltre, anche durante la saldatura, il surriscaldamento non produce la formazione di fumi acri o fastidiosi.

MODO D'USO

Agitare prima dell'uso. Applicare un velo di SALDAFACILE prima di eseguire l'operazione di saldatura sulla lamiera, nelle torce o nei robot nella zona dell'ugello. E' sufficiente uno strato minimo. Lavare prima di eseguire verniciature.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto liquido incolore velato

Odore	inodore
Punto di fiamma	non infiammabile
Peso specifico	0,950 Kg/l
pH (emuls.5%)	8,50 +/- 0,50
Idrosolubilità	Parziale
Liposolubilità	Insolubile

SICUREZZA

Prodotto classificato non pericoloso

AVVERTENZE

ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e attrezzare gli operatori con i dispositivi individuali di protezione necessari.

Eq Srl