

Rev.: 24/08/21

Sgrassanti

# SGR FRA



**#2097**

sgrassatore a bassa schiuma per frantoi

---

## APPLICAZIONI

- automotive
- horeca
- manutenzione industriale
- officine meccaniche
- produzioni alimentari

---

## CARATTERISTICHE

SGR FRA è un detergente alcalino a bassa schiuma appositamente formulato per le operazioni di lavaggio dei separatori nel settore oleario.

SGR FRA ha un'elevata alcalinità ma basso contenuto di soda caustica per evitare la formazione di saponi scarsamente solubili e quindi di difficile eliminazione.

SGR FRA contiene speciali fluidificanti in grado di favorire l'emulsione degli oli vegetali e di favorirne il risciacquo rendendo le operazioni di pulizia rapida e il risciacquo completo.

Inoltre, SGR FRA è formulato con materie prime a basso impatto ed elevata biodegradabilità per favorire anche la biodegradazione delle acque reflue.

SGR FRA è flessibile nell'impiego poiché presta ad essere utilizzato anche come prodotto per la pulizia di tutto l'impianto oleario, dai pavimenti ai macchinari; un unico prodotto per la manutenzione di tutto l'impianto.

---

## MODO D'USO

Per la pulizia dei separatori, preparare una soluzione al 10-20% di prodotto in acqua preferibilmente calda; versare nel separatore e lasciare agire qualche minuto. Sciacquare con abbondante acqua.

Per l'impiego come prodotto di pulizia generico, diluire dal 2 al 5% a seconda delle necessità; applicare lasciando agire a necessità e sciacquare con acqua.

---

## DATI CHIMICO FISICI

Aspetto	liquido limpido incolore
Odore	tipico
Punto di fiamma	non infiammabile
Peso specifico	1,270 Kg/litro
pH (emuls.5%)	13,80 +/- 0,2
Idrosolubilità	Solubile
Liposolubilità	Insolubile

---

## SICUREZZA



- H302 Nocivo se ingerito.
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

---

## AVVERTENZE

Il prodotto è fortemente alcalino; non utilizzare su alluminio o materiali sensibili all'alcalinità. Utilizzare con guanti e occhiali di protezione.

---

## ALTRO

Si consiglia, prima dell'impiego, di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

## Eq Srl