

Rev.: 04/11/21

Detergenti

# SISHINE/L

#2030

Brillantante siliconico



---

## APPLICAZIONI

- horeca
- mobile e arredamento
- nautica
- serramentisti

---

## CARATTERISTICHE

SISHINE/L è una formulazione detergente brillantante per la finitura e la brillantatura di tutte le superfici.

SISHINE/L è dotato di un ottimo potere detergente ottenuto con tensioattivi particolari che riescono ad emulsionare facilmente lo sporco senza lasciare alcun residuo eliminando completamente il problema dell'alonatura.

La particolare lucentezza che SISHINE/L conferisce alle superfici è ottenuta con la deposizione di un velo di polidimetilsilossani, agenti brillantanti eccezionali in grado di conferire effetto antistatico e vellutato.

Con SISHINE/L le superfici risultano anche maggiormente protette in quanto il velo di antistatico respinge polvere e smog allungando il tempo di sporcamento e quindi riducendo la necessità di intervento di pulizia.

SISHINE/L è il prodotto ideale per le operazioni di finitura su gomme, plastiche, metalli lucidati e satinati, superfici laccate e in genere ovunque sia necessario presentare un prodotto perfettamente lucido.

---

## MODO D'USO

Per ottenere la massima prestazione, di consiglia di usare SISHINE/L puro, nebulizzandolo sulla superficie da pulire o su un panno; passare con panno pulito fino ad asciugatura. L'effetto lucidante è immediato e l'evaporazione lascerà la superficie perfettamente lucida, pulita e priva di aloni.

---

## DATI CHIMICO FISICI

Aspetto            liquido bianco

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Odore</b>           | di essenza       |
| <b>Punto di fiamma</b> | non infiammabile |
| <b>Peso specifico</b>  | 1,020 Kg/litro   |
| <b>pH (emuls.5%)</b>   | 7,0 +/- 0,2      |
| <b>Idrosolubilità</b>  | Disperdibile     |
| <b>Liposolubilità</b>  | Insolubile       |

---

## SICUREZZA

Prodotto classificato non pericoloso

---

## AVVERTENZE

Il prodotto contiene siliconi modificati che possono rendere difficoltose operazioni di verniciatura. Eseguire l'operazione di lucidatura lontano da verniciature e/o applicando il prodotto con panno e non con nebulizzatore.

---

## ALTRO

Si consiglia, prima dell'impiego, di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

## Eq Srl