

Rev.: 04/06/19

Antiadesivi

SLY/S



#6039

Scivolante spray non siliconico

APPLICAZIONI

- mobile e arredamento

CARATTERISTICHE

SLY/S è uno scivolante formulato specificamente per i piani di falegnameria; SLY/S favorisce la movimentazione dei piani nelle fasi di dimensionamento. Applicato sui piani di appoggio delle macchine per il taglio, alleggerisce gli scorrimenti senza sporcare le superfici.

SLY/S non è siliconico per evitare problemi nelle successive fasi di verniciatura o di impregnazione.

SLY/S si presta anche ad essere impiegato come distaccante da applicare sui piani delle presse di impiallicciatura per evitare che gli eccessi di colla termofusibile debordanti, possano incollarsi e rendere difficile e laborioso il recupero del manufatto.

SLY/S è perfettamente trasparente e pertanto non macchia in modo visibile nessun tipo di manufatto né di materiale.

SLY/S è ideale per i piani di frese, seghe circolari, piallatrici, ma anche per lo scorrimento sui nastri di movimentazione interni in grandi impianti industriali.

MODO D'USO

Applicare un velo uniforme di SLY/S sulla superficie di scorrimento. Lasciare asciugare qualche istante e procedere con la lavorazione. Riapplicare a necessità.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto liquido opalescente

Odore tipico

Punto di fiamma < 0°C

Peso specifico	0,630 Kg/l
Idrosolubilità	Parziale
Liposolubilità	Parziale
Viscosità 40°C	500cSt

SICUREZZA



- H222 Aerosol altamente infiammabile.
- H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.

AVVERTENZE

Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. Non perforare nè bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non respirare gli aerosoli. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare.

Risponde al DPR 549/93 sulle sostanze lesive per l'ozono (CEE 89/349- 91/594- 92/3952)

ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

Eq Srl