

Rev.: 23/02/15

Antiadesivi

SLYLEGNO



#4007

Scivolante per falegnameria al solvente

APPLICAZIONI

- mobile e arredamento

CARATTERISTICHE

SLYLEGNO è uno scivolante antiadesivo formulato a base di lubrificanti vegetali e solventi inerti studiato per facilitare lo scorrimento di particolari anche molto pesanti in legno grezzo e/o laminato o impiallacciato.

Particolarmente indicato per legno grezzo, SLYLEGNO forma un film lubrificante efficiente ma che non lascia residui; infatti la parte solvente evapora mentre la parte lubrificante viene assorbita dal legno che torna ad essere asciutto.

SLYLEGNO non ha alcuna capacità di sollevare il "pelo" nè di estrarre i tannini come capita viceversa per prodotti a base acquosa.

Inoltre, SLYLEGNO contiene agenti antiossidanti che agiscono da anticorrosivi nei confronti dei macchinari che si mantengono puliti e protetti.

Il film residuo di SLYLEGNO funziona da antiadesivo nei confronti delle resine che alcune tipologie di legno possono colare facilitando quindi anche la rapida rimozione di questi depositi.

SLYLEGNO è quindi il prodotto ideale da impiegare in tutte le operazioni di manipolazione del legname, di mantenimento dei macchinari, come antiadesivo per colle termofusibili.

MODO D'USO

Spruzzare o applicare sulle superfici di scorrimento un velo sottile di SLYLEGNO e stendere uniformemente. Ripetere l'operazione quando necessario.

DATI CHIMICO FISICI

SICUREZZA



AVVERTENZE

Nessuna in particolare

ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

Eq Srl

© Copyright Eq srl 2014 · Tutti i diritti riservati. Registrato in Italia

P.IVA: 03127810137 | REA: CO-297474 | C.SOCIALE VERSATO: 10000,00€