Rev.: 04/11/22

Lubrificanti per industria

TOP 5

#6045

Manutentore multifunzionale

APPLICAZIONI

- manutenzione industriale
- officine meccaniche

CARATTERISTICHE

TOP 5 è un prodotto di manutenzione che svolge simultaneamente 5 azioni:

- solvente per la rimozione di depositi oleosi/cerosi morbidi

- sbloccante e disossidante per favorire lo sblocco di serraggi che il tempo e le intemperie hanno bloccato disgregando depositi di ruggine.

- lubrificante grazie all'additivazione al PTFE che garantisce lubrificazione duratura nel tempo.

- protettivo perchè le superfici trattate rimagano protette dagli agenti atmosferici per lunghi periodi di tempo.

- fluido funzionale per piccole lavorazioni meccaniche di stampaggio e tranciatura.

TOP 5 è dunque il prodotto unico che consente di eliminare dallo scaffale del manutentore almeno 3 altri prodotti.

MODO D'USO

Agitare bene prima dell'uso sentendo le biglie che si muovono e uniformano il prodotto; applicare a seconda della necessità e del tipo di effetto che si ricerca.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto	liquido opaco ocra
Odore	caratteristico

Punto di fiamma	<0°C
Peso specifico	0,700 Kg/litro
Idrosolubilità	Insolubile
Liposolubilità	Solubile

SICUREZZA

- H222 Aerosol altamente infiammabile.
- H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.
- EUH 066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

AVVERTENZE

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50° C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Usare in luogo ben ventilato. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da fiamme e scintille - non fumare. Non respirare gli aerosoli. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Risponde al DPR 549/93 sulle sostanze lesive per l'ozono (CEE 89/349- 91/594- 92/3952).

ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

© Copyright Eq srl 2014 · Tutti i diritti riservati. Registrato in Italia
P.IVA: 03127810137 | REA: CO-297474 | C.SOCIALE VERSATO: 10000,00€