

Rev.: 04/11/22

Lubrificanti per industria

# VASOL



**#6000**

Olio di vaselina spray

---

## APPLICAZIONI

- automotive
- horeca
- manutenzione industriale
- mobile e arredamento
- nautica
- officine meccaniche
- serramentisti
- tessile

---

## CARATTERISTICHE

VASOL è un olio di vaselina puro. Inodore, incolore e insapore, è il lubrificante più adatto per qualsiasi necessità di lubrificazione di piccoli cinematismi, gioghi, rulliere, piccoli ingranaggi, cuscinetti a sfregamento, e in genere per qualsiasi necessità di lubrificazione.

VASOL è il prodotto più impiegato nelle produzioni tessili per favorire lo scorrimento e la pulizia degli aghi nelle circolari e rettilinee, dei pettini nei telai, e in tutti i meccanismi a ruota che accompagnano lo scorrimento dei fili.

VASOL svolge anche una azione sfrenante per favorire gli scorrimenti di nastri trasportatori nelle rispettive guide, per il posizionamento dei vetri nelle sedi, per favorire innesti precisi, ecc.

VASOL è eccellente anche come distaccante nello stampaggio plastica dove, oltre ad essere impiegato per favorire l'apertura e la chiusura degli stampi, favorisce il distacco delle prime forme stampate quando lo stampo è ancora freddo.

VASOL è quindi il prodotto unico che qualsiasi manutentore in produzioni tessili, alimentari e farmaceutiche deve avere a portata di mano; indispensabile per artigiani e modellisti.

---

## MODO D'USO

Agitare prima dell'uso; erogare il quantitativo desiderato direttamente nella zona da lubrificare. E' sufficiente un quantitativo minimo di VASOL che viene poi portato dal movimento nelle zone in cui serve.

---

## DATI CHIMICO FISICI

Aspetto	Liquido limpido incolore
Odore	lieve
Punto di fiamma	<0°C
Peso specifico	0,730 Kg/l
Idrosolubilità	Insolubile
Liposolubilità	Solubile
Viscosità 40°C	68 cSt

---

## SICUREZZA



- H222 Aerosol altamente infiammabile.
- H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.
- EUH 066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

---

## AVVERTENZE

Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. Non perforare nè bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non respirare gli aerosoli. Irritante per gli occhi. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Risponde al DPR 549/93 sulle sostanze lesive per l'ozono (CEE 89/349- 91/594- 92/3952)

---

## ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai

dispositivi DPI a disposizione.

**Eq Srl**

© Copyright Eq srl 2014 · Tutti i diritti riservati. Registrato in Italia

P.IVA: 03127810137 | REA: CO-297474 | C.SOCIALE VERSATO: 10000,00€